


Technische Daten

Kassetteneinheiten: Kopfradien

Schlüssel- weite SW A/F	D-Flex2	D-Flex5	D-Flex8	D-Flex12	D-Flex18	D-Flex28	D-Flex40	ITH Bestellnummer* Kassetteneinheit
	Kopfradius R [mm]							
19	28							58.00002-3019
22	28							58.00002-3022
24	28							58.00002-3024
27	28	36						58.000xx-3027
30	28	36						58.000xx-3030
32	28	36						58.000xx-3032
36	28	39	44					58.000xx-3036
41	32	39	44					58.000xx-3041
46	35	39	44	48				58.000xx-3046
50	42	42	44	48	58			58.000xx-3050
55	42	42	44	48	58			58.000xx-3055
60		46	48	52	58			58.000xx-3060
65		50	48	52	58			58.000xx-3065
70		56	57	57	61			58.000xx-3070
75		56	57	57	61			58.000xx-3075
80		64	63	63	66	69		58.000xx-3080
85		64	63	63	66	69		58.000xx-3085
90			70	70	72	72	80	58.000xx-3090
95			70	70	72	72	80	58.000xx-3095
100				77	78	79	87	58.000xx-3100
105				77	78	79	87	58.000xx-3105
110					87	89	92	58.000xx-3110
115					87	89	92	58.000xx-3115
120**						94	97	58.000xx-3120
125						94	97	58.000xx-3125
130**						100	102	58.000xx-3130
135						100	102	58.000xx-3135
140**						105	107	58.000xx-3140
145						105	107	58.000xx-3145
150**							115	58.00040-3150
155							115	58.00040-3155
160**							122	58.00040-3160
165							122	58.00040-3165
170**							128	58.00040-3170
175							128	58.00040-3175
180							133	58.00040-3180
185							136	58.00040-3185
190							136	58.00040-3190
195							141	58.00040-3195
200							141	58.00040-3200



Diverse Kassetteneinheiten (links) können von einer Zylindereinheit (rechts) betrieben werden.

*Bestellnummerschlüssel: xx = Größe Zylindereinheit. Beispiel D-Flex 8: xx = 08.

** Diese Schlüsselweiten können adaptiert werden.

Kontaktieren Sie uns für weitere oder individuelle Ausführungen sowie imperiale Einheiten. Techn. Ergänzungen und Änderungen vorbehalten.

Zylindereinheit: Technische Daten

ITH type	Drehmomentbereich min. bis max.	Länge L1 min. bis max.	Länge L2 min. bis max.	Breite B	Höhe H	ITH Bestellnr. Zylindereinheit
	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
D-Flex 2	280 - 2.000	184 - 193	135 - 144	34	88.7	58.00002-2000
D-Flex 5	700 - 5.000	238 - 260	174 - 195	42	124	58.00005-2000
D-Flex 8	1.120 - 8.000	253 - 273	176 - 203	48	141	58.00008-2000
D-Flex 12	1.680 - 12.000	285 - 301	200 - 224	56	158	58.00012-2000
D-Flex 18	2.520 - 18.000	357 - 376	250 - 270	68	196	58.00018-2000
D-Flex 28	3.750 - 28.000	400 - 428	280 - 310	77	215	58.00028-2000
D-Flex 40	6.000 - 40.000	458 - 509	328 - 368	94	240	58.00040-2000

Kontaktieren Sie uns für weitere oder individuelle Ausführungen. Techn. Ergänzungen und Änderungen vorbehalten.